



Kit automatizare poartă batantă Proteco Leader 4 pentru canaturi de 2.75 metri

Cod produs: KIT LEADER 4 NEW



2.682¹³ Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 18 kg

În stoc

Livrare Luni, 6 aprilie

Data: 03.04.2026

Kitul de automatizare pentru poartă batantă Proteco Leader 4, pentru canaturi de până la 2,75 metri, este o soluție fiabilă și robustă destinată automatizării porților rezidențiale și comerciale ușoare. Conceput pentru porți batante de dimensiuni medii, sistemul oferă **funcționare stabilă, mișcare lină și durabilitate în exploatare**, fiind ideal pentru utilizare zilnică.

Motoarele electromecanice din gama Leader sunt proiectate pentru montaj aparent pe stâlpi, având o construcție solidă și rezistență la condiții meteo variate. Automatizarea permite **reglaj al forței și control precis al mișcării**, contribuind la protejarea mecanismului porții și la siguranța utilizatorilor.

Kitul este compatibil cu fotocelule, lampă de semnalizare, telecomenzi și sisteme moderne de control acces, oferind flexibilitate în integrare. Este potrivit pentru porți batante cu 1 sau 2 canate, instalate în zone rezidențiale sau aplicații comerciale cu trafic moderat.

Produsul este realizat de **Proteco**, brand italian cunoscut pentru soluțiile sale de automatizare durabile și accesibile.

- Tip produs: kit automatizare poartă batantă
- Brand: Proteco
- Model: Leader 4
- Tip motor: electromecanic
- Lungime maximă canat: până la 2,75 m / canat
- Tip poartă: batantă, 1 sau 2 canate
- Destinație utilizare: rezidențial / comercial ușor
- Montaj: aparent, pe stâlp și canat
- Funcții: reglaj forță, mișcare controlată
- Compatibilitate: fotocelule, lampă semnalizare, telecomenzi, control acces
- Utilizare: exterior
- Construcție: robustă, pentru utilizare frecventă

Descriere:

Kit automatizari porti batante 2x2.75m, format din unitate de control, doua actuatore 230VAC, lampa semnalizare, set fotocelule si doua telecomenzi. Greutate maxima poarta 350kg.

Pentru buna functionare a automatizarii, este nevoie sa montati opritoare atat pentru pozitia inchis cat si pentru pozitia deschis a portilor.

Kit-ul contine: 2 motoare, unitate de comanda, 2 telecomenzi, set de fotocelule, lampa de semnalizare.

SPECIFICATII ELECTRICE

Alimentare unitate control 230 VAC

Cuplu maxim motor 2800 N

Alimentare motor 230 VAC

Consum motor 280W

SPECIFICATII FIZICE

Nivel de protectie IP44

Timp de deschidere 22 s

Marime aripa 2 x 2.75m

Greutate

350 Kg