



## Kit automatizare poartă culisantă Came BXV 8K01MS-004 – Motor 24V pentru porți de până la 600 kg

Cod produs: 8K01MS-004



3.171<sup>75</sup> Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 20 kg

În stoc furnizor

Livrare Luni, 6 aprilie

Data: 03.04.2026

**Kitul de automatizare pentru poartă culisantă Came BXV 8K01MS-004** este o soluție performantă și sigură pentru automatizarea porților culisante cu o greutate de până la **600 kg**, fiind potrivit atât pentru **uz rezidențial**, cât și pentru zone cu **trafic moderat**. Alimentarea la **24 V** asigură un nivel ridicat de siguranță, control precis al mișcării și o funcționare eficientă energetic.

Sistemul se remarcă printr-o funcționare  **silențioasă și fluentă**, oferind confort sporit și fiabilitate în utilizare zilnică. Automatizarea permite deschiderea și închiderea controlată a porții, contribuind la creșterea securității proprietății și la eliminarea efortului manual.

Came BXV 8K01MS-004 este o alegere excelentă pentru utilizatorii care caută o automatizare modernă, durabilă și adaptată cerințelor actuale, beneficiind de calitatea recunoscută a brandului **Came**.

- Tip produs: kit automatizare poartă culisantă
- Brand: Came

- Model: BXV 8K01MS-004
- Greutate maximă poartă: până la 600 kg
- Tensiune alimentare motor: 24 V
- Destinație utilizare: rezidențială / trafic moderat
- Tip poartă: culisantă
- Funcționare: automată, control precis al mișcării
- Nivel de zgomot: funcționare silențioasă
- Siguranță: tensiune joasă pentru protecție sporită
- Montaj: pe poartă culisantă cu șină
- Utilizare: potrivit pentru utilizare frecventă

## Descriere:

### **Kit automatizare poarta culisanta Came BXV 8K01MS-004, 600 Kg, 24 V.**

BXV 8K01MS-004 de la producatorul Came este solutia ideala pentru porti culisante rezidentiale si ale complexelor de locuinte.

- Posibilitate de funcționare în regim de urgență în caz de blackout.
- Posibilitate de montare a limitatoarelor de cursă magnetice și a unui dispozitiv de încălzire pentru instalarea în zone cu condiții atmosferice severe.
- Placă electronică cu plăci de borne separate și display, pentru facilitarea etapelor de pornire și diagnoză. Memorarea a până la 250 de utilizatori diferiți.
- Decodor radio Rolling code și Key Code (Twin) integrat.
- Gestionarea accesoriilor de siguranță wireless din seria Rio prin accesoriul plug-in dedicat.
- Autodiagnoza dispozitivelor de siguranță, atât cu fir cât și wireless.
- Dispozitive realizate pentru conectarea la cloud, prin CAME Connect.
- Permite gestionarea directă a tastaturilor CAME folosind accesoriul R800 sau conectarea selectoarelor transponder CAME folosind accesoriul R700.
- Conexiune pentru funcționarea simultană, folosind accesoriul RSE

Grad de protecție (IP)	44
Alimentare (V - 50/60 Hz)	230 AC

Alimentare motor (V)	24 DC
Curent absorbit (A)	11 max
Putere (W)	270
Intermitență/Activitate (%)	Utilizare intesiva
Forță (N)	600
Temperatură de funcționare (°C)	-20 ÷ +55

## Specificatii

Absorbție 11 A