



Kit automatizare poartă culisantă Life Acer 400 pentru porți de până la 400 kg, 230 V

Cod produs: ACER400



1.559⁵¹ Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 15 kg

Stoc epuizat

Data: 03.04.2026

Kitul de automatizare Life Acer 400 este conceput pentru **porți culisante cu greutatea de până la 400 kg**, fiind o alegere potrivită pentru **automatizarea accesului rezidențial** și pentru aplicații comerciale ușoare.

Motorul este alimentat la **230 V**, oferind **putere constantă** și o **funcționare stabilă** în utilizarea de zi cu zi. Sistemul este proiectat pentru o mișcare controlată, contribuind la **deschidere și închidere lină a porții** și la reducerea solicitărilor mecanice asupra ansamblului.

Life Acer 400 este recomandat atunci când ai nevoie de o automatizare **fiabilă, compactă și ușor de integrat** într-un sistem de control acces, îmbunătățind confortul și securitatea proprietății.

- **Tip produs: kit automatizare poartă culisantă**
- **Greutate maximă poartă: 400 kg**
- **Tip poartă: culisantă / glisantă**
- **Tensiune alimentare motor: 230 V**

- **Utilizare:** rezidențială / comercială ușoară
- **Funcție principală:** automatizare deschidere/închidere poartă
- **Beneficiu:** funcționare stabilă și controlată
- **Aplicație:** automatizare acces auto

Descriere:

Life Acer 400 este un kit porti culisante cu greutatea canatului de 400 Kg.

Acest kit poarta culisanta este foarte usor de programat, livrandu-se preinstalat, astfel se poate folosi imediat dupa alimentarea la retea electrica.

Detalii kit:

- **Instalare si configurare usoara a unui kit automatizare Life de acest gen poarta culisanta:** functiile automatizarii se pot programa in functie de dorinta utilizatorului;
- **Panou de comanda integrat in carcasa,** accesibil si intuitiv ca functionare;
- **Doua programe impostate,** permit folosirea imediata a motorului, dupa instalare;
- **Siguranta:** sistemele de automatizari LIFE sunt echipate cu encoder, cu functia de a controla pozitia si viteza portii culisante, precum si detectarea obstacolelor;
- **Dispozitive de sfarsit de cursa:** ofera dubla siguranta pentru orice kit automatizare poarta culisanta;
- **Material de fabricatie solid** si performant: structura din aluminiu, protejeaza automatizarea de agentii externi;
- **Carcasa vopsita cu prafuri antioxidante** confera protectie sporita;
- **Angrenaje robuste,** din materiale speciale.

Specificatii

Temperatura de functionare -25°C ~ +50°C